



### 仕様

定格荷重	2.800 t				
吊上荷重	2.823 t				
スパン	20.000 m				
揚程	6.000 m				
	速度		電動機		ブレーキ
	(m/s)	(m/min)	出力(kW) × 台数	極数 (%ED)	
巻上	0.123	7.4	4 × 1	4	40 電磁ブレーキ
横行	0.317	19	0.4 × 1	4	25 電磁ブレーキ
走行	0.417	25	1.1 × 2	4	25 電磁ブレーキ
走行レール	H-350 × 175 × 7 × 11				
巻上用ワイヤロープ	6 × Fi (29) B種 φ9 × 4				
操作方式	床上押釦操作				
電源	三相交流 200V 60Hz				
塗装色	T15-60V (5YR6/12 オレンジ)				
備考	1. 巻上・横行・走行はインバータ制御方式				
	2. 横行・走行減速用センサー付				
	3.				
	4.				

※ 図中の寸法・輪圧・速度等の数値は参考値です。  
 ※ 本図はクレーン仕様のほんの一例です。  
 ご不明点・ご要望事項等は、日本ホイス トの支店  
 営業所までお問い合わせください。

納入先			
名称	2.8t × 20m ホイス ト式天井クレーン 全体組立図		
担当	Web	図番	T-PB-1D-U-028-20
日付	2015/11/5	日本ホイス ト株式会社	