



| 形式      | 寸法 (mm) |      | 重量kg |
|---------|---------|------|------|
|         | A       | B    |      |
| TC18-20 | 2000    | 1600 | 235  |
| TC18-25 | 2500    | 2100 | 278  |
| TC18-30 | 3000    | 2600 | 321  |

### 走行速度

|        | m/min |      | m/s   |       |
|--------|-------|------|-------|-------|
|        | 50Hz  | 60Hz | 50Hz  | 60Hz  |
| GDA04T | 16    | 19   | 0.267 | 0.317 |
| GDA04B | 21    | 26   | 0.350 | 0.433 |
| GDA04K | 31    | 37   | 0.517 | 0.617 |

\*重量は1set分の概略重量で、  
走行ギヤードモータは含んでおりません。

S=1/15

|            |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納入先        | —               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 名称         | 軌条形サドル          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            | TC18-□□ ([180]) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 図番         | B               | S | T | 1 | 8 | F | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 日本ホイスト株式会社 |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |