



運搬システムの合理化を推進する……



クレーン部品

クレーンサドル
クレーン車輪
ギヤードモータ



NIPPON HOIST



安全性、耐久性、使いやすさ を重視した設計です。



クレーン部品

豊富な機種の中から作業条件に応じた最適なクレーン部品をお選び下さい。



天井クレーン



橋形クレーン



ジブクレーン

日本ホイストのクレーン部品は、安全性・耐久性、使いやすさを重視した設計で、お客様の作業条件に応じてシリーズ化されているのが大きな特徴です。


機種は豊富、いずれもクレーン製作を能率化しスピードアップするためできるだけ標準化されており、お客様のご要望に応じた最適な機種を組合せていただくことにより、優れた性能のクレーンを短納期で製作いただけます。また標準化により、万一の故障やメンテナンスに際しては、互換性が高く、修理が迅速に行なえます。

しかも、ここにご紹介した標準品以外にご要望に応じた特殊仕様のクレーン部品も生産していますので、その豊富な機種の中からお客様のニーズにマッチしたクレーン部品をお選びいただき、運搬管理の合理化にお役立てください。

目次

◆クレーンの構成	P 2
◆クレーンサドル	P 3
◆無軌条クレーンサドル	P 7
◆ギヤードモータ	P 9
◆クレーン車輪	P12
◆給電部品	P13
●ケーブルトロリー	P13
●マジックハンガー	P13
◆I型鋼取付金具	P14
レール取付金具	P14
◆レールクランプ	P14
◆法的手続きの義務	P15
◆定格電流・C T こう張	P15

クレーンの構成




- | | | | |
|------------|-------------|--------------|------------|
| 1. 電気ホイスト | 2. ロードブロック | 3. 押しボタンスイッチ | 4. クレーンガーダ |
| 5. 点検歩道 | 6. 横行レール | 7. 横行ストッパ | 8. 機内配線 |
| 9. クレーンサドル | 10. クレーン車輪 | 11. ギヤードモータ | 12. 緩衝ゴム |
| 13. 走行レール | 14. レール取付金具 | 15. ランウェイ | 16. 走行ストッパ |
| 17. 走行配線 | 18. 走行用制御盤 | 19. 電源開閉器 | 20. 移動式点検台 |

クレーンサドル

特 長

長年の実績を基に独自の標準化設計で開発した機能的かつ頑丈な構造で、豊富な機種の中からお客様のニーズに応じた最適なクレーンサドルを選定いただけます。

型 式



- | | | |
|------------|------------------|---------------------------|
| 1. サドル種類 | S : 懸垂型サドル | T : 軌条型サドル |
| 2. サドルフレーム | P : プレート又はプレス製 | C : チャンネル製 |
| 3. 車輪踏面径 | 39=390mm (例) | |
| 4. 車輪種類 | 無印: 標準車輪 | D=φ390-75 d 車輪 |
| 5. 車輪数 | W: 片側4輪 (軌条・無軌条) | W: 片側8輪 (懸垂) |
| 6. フレーム長さ | 40=4000mm (例) | |
| 7. GM形式 | ナシ: MD/GDAタイプ | H: MGB20・40 B: MDB/GDBタイプ |
| 8. 駆動構成 | ナシ: G=2 P=2 | G: オールギヤ P: オールプレーン |

選 定

懸垂サドル

※SP11-11及びSP11-15は、NHクレーンシステム専用サドルの為、サドル単品での販売はできませんのでご了承ください。

定格荷重 Ton	スパン															
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0.5t	SP09-10			SP11-15 (SP11-18)			SP11-18			SC11-25 [180]			SC11-30 [180]			
1.0t																
1.5t																
2.0t	SP11-11 (SP11-10)			SC13-20 [180]			SC13-25 [180]			SC13-30 [200]			SC13-30 [180]			
2.8t																
4.8t																
7.5t	SC15-20 [250]			SC15-25 [250]			SC15-30 [250]			SC15-30 [250]			SC15-30 [250]			
10t																
	SU15-20 [250 (均圧)]															

懸垂サドル (ウレタン車輪)

定格荷重 Ton	スパン															
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0.5t	SP11U-10			SP11U-18			SC18U-25 [250]			SC18U-30 [250]			SC18U-30 [250]			
1.0t																
1.5t																
2.0t	SC18U-15 [250]			SC18U-20 [250]			SU18U-20 [250 (均圧)]			SC18U-30 [250 (均圧)]			SC18U-30 [250 (均圧)]			
2.8t																
4.8t																
	SU18U-20 [250 (均圧)]															

軌条型サドル

区分	定格荷重 Ton	スパン															
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シングル	0.5t	TP13-12			TP13-18			TC18-25 [180]			TC18-30 [180]			TC25-35 [180]			
	1.0t																
	1.5t																
	2.0t	TP18-15			TP18-20			TC25-25 [200]			TC25-30 [200]			TC25-35 [200]			
	2.8t																
ダブル	4.8t	TC25-20 [180]			TC25-25 [200]			TC25-30 [200]			TC25-35 [200]			TC32-35 [300]			
	2.8t																
	5.0t	TC25-30 [180]			TC32-30 [180]			TC32-30 [200]			TC32-35 [300]			TC39-35 [300]			
	7.5t																
	10t	TC32-35 [200]			TC39-35 [300]			TC39D-40 [380]			TC39D-40 [380]			TC39D-40 [380]			
	15t																



軌条型サドル (ウレタン車輪)

区分	定格荷重 Ton	スパン															
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シングル	0.5t	TP22U-15			TP22U-20			TC22U-25 [180]			TC22U-30 [180]			TC22U-30 [180]			
	1.0t																
	1.5t																
	2.0t	TP22U-15			TP22U-20			TC22U-25 [180]			TC22U-30 [180]			TC22U-30 [180]			
	2.8t																
ダブル	4.8t	TC31U-18 [180]			TC31U-25 [250]			TC31U-30 [250]			TC31U-30 [250]			TC31U-30 [250]			
	2.8t																
	4.8t	TC31U-30 [180]			TC31U-30 [250]			TC40U-30 [250]			TC40U-35 [250]			TC40U-35 [250]			
	7.5t																
	10P	TC40U-35 [300]			TC40U-35 [300]			TC40U-35 [300]			TC40U-35 [300]			TC40U-35 [300]			
	15P																

※ダブルガーダのサドルは、走行速度・揚程等により上記の内容と違う場合がございますので、最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。



クレーンサドル

懸垂形サドル SP09-10





形 式	適用走行レール	重量kg
SP09-10	I形鋼100・125・150幅	56 $\times$ 2

懸垂形サドル SP11-10





形 式	適用走行レール	重量kg
SP11-10	I形鋼100・125・150幅	82 $\times$ 2

懸垂形サドル SP11-18



形 式	適用走行レール	重量kg
SP11-18	I形鋼100・125・150幅	86 $\times$ 2

懸垂形サドル SCタイプ



形 式	適用走行レール	重量kg
SC11-25 [180]	I形鋼100・125・150幅	150 $\times$ 2
SC13-20 [180]	I形鋼125・150幅	136.5 $\times$ 2
SC13-25 [180]	I形鋼125・150幅	157.5 $\times$ 2
SC15-20 [250]	I形鋼150幅	231 $\times$ 2
SC15-25 [250]	I形鋼150幅	265.5 $\times$ 2

形 式	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M
SC11-25 [180]	2512	2320	96	96	47	363	213	180	6	432
SC13-20 [180]	2012	1800	106	106	47	362	212	180	6	433
SC13-25 [180]	2512	2300	106	106	47	362	212	180	6	433
SC15-20 [250]	2000	1600	200	200	42	410	230	250	6	430
SC15-25 [250]	2500	2100	200	200	42	410	230	250	6	430


※印のサドルは運送がチャーター便扱いになる地域もありますのでご注意下さい。

クレーンサドル

軌条形サドル TP 13-12




形 式	適用走行レール	重量kg
TP13-12	9・12・15	40×2



軌条形サドル TP 13-18




形 式	適用走行レール	重量kg
TP13-18	12・15	67×2



軌条形サドル TP 18-15




形 式	適用走行レール	重量kg
TP18-15	12・15・22	60×2



軌条形サドル TP 18-20





形 式	適用走行レール	重量kg
TP18-20	12・15・22	88×2



クレーンサドル

チャンネル製サドル



形 式	摘 要	概 略 寸 法 mm											走 行 車 輪	適 用 走行レール	概略重量 kg
		B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M			
※ TC18-20 [180]	φ180×40d-φ80	2000	1600	150	250	47	280	130	180	25	65	380	φ180 5M×42T	15・(22)	117.5×2
※ TC18-25 [180]	φ180×40d-φ80	2500	2100	150	250	47	280	130	180	25	65	380	φ180 5M×42T	15・(22)	139×2
※ TC18-30 [180]	φ180×40d-φ80	3000	2600	150	250	47	280	130	180	25	65	380	φ180 5M×42T	15・(22)	160.5×2
※ TC25-20 [180]	φ250×40d-φ80	2000	1500	220	280	47	320	170	180	45	115	400	φ250 5M×56T	15・22・(30)	129.5×2
※ TC25-25 [200]	φ250×40d-φ80	2500	2000	220	280	47	350	170	200	45	115	401	φ250 5M×56T	15・22・(30)	205×2
※ TC25-30 [180]	φ250×40d-φ80	3000	2500	220	280	47	320	170	180	45	115	400	φ250 5M×56T	15・22・(30)	177.5×2
※ TC25-30 [200]	φ250×40d-φ80	3000	2500	220	280	47	350	170	200	45	115	401	φ250 5M×56T	15・22・(30)	235×2
※ TC25-35 [180]	φ250×40d-φ80	3500	3000	220	280	47	320	170	180	45	115	400	φ250 5M×56T	15・22・(30)	199×2
※ TC25-35 [200]	φ250×40d-φ80	3500	3000	220	280	47	350	170	200	45	115	401	φ250 5M×56T	15・22・(30)	265.5×2
※ TC32-30 [180]	φ320×50d-φ80	3000	2450	230	320	47	350	200	180	70	115	415	φ320 5M×70T	(22)・30・37	240×2
※ TC32-35 [200]	φ320×50d-φ80	3500	2950	230	320	47	380	200	200	70	115	416	φ320 5M×70T	(22)・30・37	329×2
※ TC32-35 [300]	φ320×50d-φ80	3500	2950	230	320	47	380	200	300	70	115	417	φ320 5M×70T	(22)・30・37	388.5×2
※ TC39-35 [300]	φ390×60d-φ80	3500	2840	300	360	47	380	200	300	45	115	413	φ390 5M×86T	(22)・30・37	419×2
※ TC39D-40 [380]	φ390×75d-φ80	4000	3340	300	360	71	400	200	380	45	175	414.5	φ390 5M×86T	(22)・30・37	611.5×2
※ TC50-45H [380]	φ500×85d-φ125	4500	3600	370	530	71	420	220	380	60	175	516.5	φ500 6M×93T	30・37	790×2



概略重量には車輪は含みますがギヤードモータは含んでいません。更に大型サドルも標準化しています。なお、軌条型サドルフレームと車輪は別梱包となります。

※印のサドルは運送がチャーター便扱いになる地域もありますのでご注意下さい。

無軌条クレーンサドル


当社が業界で初めて開発したウレタン車輪を組み込んだクレーンサドルであり、サイドローラーを採用しているためクレーンの蛇行がなく、走行音が静かで、本体・建屋への振動が少なく、抜群の操作性走行性能を発揮します。更にGDカップリング付ギヤードモータと併用していただくことにより、スロースタートスローストップ効果が加わるためクレーンとして最高の性能を発揮します。

軌条形クレーンサドルTP



形 式	摘 要	概 略 寸 法 mm												走 行 車 輪	ランウェイ (走行路)	概略重量 kg
		B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N			
T P 22U-15	φ 220 1500 ℓ プレス	1500	1200	150	150	47	290	170	180	40	140	410	230	φ 220 3M×68T	125・150・175	77.5×2
T P 22U-20	φ 220 2000 ℓ プレス	2000	1700	150	150	47	310	170	200	40	140	410	230	φ 220 3M×68T	幅調整可	95.5×2



軌条形クレーンサドルTC






	形 式	摘 要	概 略 寸 法 mm											走 行 車 輪	ランウェイ (走行路)	概略重量 kg
			B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M			
※	T C 22U-18 [180	φ 220 1800 ℓ [180	1800	1350	200	250	47	320	170	180	40	140	411	φ 220 3 M×68T	125・150・175 幅調整可	120.5×2
	T C 22U-25 [180	φ 220 2500 ℓ [180	2500	2050	200	250	47	320	170	180	40	140	411	φ 220 3 M×68T		150.5×2
	T C 22U-30 [180	φ 220 3000 ℓ [180	3000	2550	200	250	47	320	170	180	40	140	411	φ 220 3 M×68T		172×2
※	T C 31U-18 [180	φ 312 1800 ℓ [180	1800	1300	220	280	47	320	170	180	76	146	419.5	φ 312 5 M×56T	150・175・200 幅調整可	131×2
	T C 31U-25 [250	φ 312 2500 ℓ [250	2500	2000	220	280	47	350	170	250	76	146	419.5	φ 312 5 M×56T		242×2
	T C 31U-30 [250	φ 312 3000 ℓ [250	3000	2500	220	280	47	350	170	250	76	146	419.5	φ 312 5 M×56T		277×2
※	T C 31U-35 [250	φ 312 3500 ℓ [250	3500	3000	220	280	47	350	170	250	76	146	419.5	φ 312 5 M×56T		311.5×2
※	T C 40U-25 [250	φ 400 2500 ℓ [250	2500	1900	280	320	47	440	260	250	75	145	463	φ 400 5 M×74T	150・175・200 幅調整可	348×2
※	T C 40U-30 [250	φ 400 3000 ℓ [250	3000	2400	280	320	47	440	260	250	75	145	463	φ 400 5 M×74T		382.5×2
※	T C 40U-35 [250	φ 400 3500 ℓ [250	3500	2900	280	320	47	440	260	250	75	145	463	φ 400 5 M×74T		417×2

無軌条クレーンサドル

無軌条クレーンサドル TS・TG



ウレタン車輪




	形 式	摘 要	概 略 寸 法 mm											走 行 車 輪	ランウェイ (走行路)	概略重量 kg	
			B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M				N
※	T S31U-18	[180 片脚上用]	1800	1300	220	280	47	320	170	180	76	146	417.5	—	φ312 5 M×56 T	150・175・200 幅指定	136×2
※	T S31U-25	[180 片脚上用]	2500	2000	220	280	47	320	170	180	76	146	417.5	—	φ312 5 M×56 T		165×2
※	T S31U-30	[180 片脚上用]	3000	2500	220	280	47	320	170	180	76	146	417.5	—	φ312 5 M×56 T		187×2
※	T S31U-40	[180 片脚上用]	4000	3500	220	280	47	320	170	180	76	146	417.5	—	φ312 5 M×56 T		231×2
※	T G31U-30	[180 片脚下用・橋形用]	3000	2500	220	280	97	320	170	180	76	115	392	—	φ312 5 M×56 T	コンクリート 又は鉄板	195×2
※	T G31U-40	[180 片脚下用・橋形用]	4000	3500	220	280	97	320	170	180	76	115	392	—	φ312 5 M×56 T		237×2
※	T G31U-50	[180 片脚下用・橋形用]	5000	4500	220	280	97	320	170	180	76	115	392	—	φ312 5 M×56 T		279×2
※	T G31U-60	[180 片脚下用・橋形用]	6000	5500	220	280	97	320	170	180	76	115	392	—	φ312 5 M×56 T		321×2

概略重量には車輪は含みますがギヤードモータは含んでいません。なお、無軌条式サドルフレームと車輪は別梱包となります。

※印のサドルは運送がチャーター便扱いになる地域もありますのでご注意ください。

●アースブラシ




ギヤードモータ


GDカップリング付ギヤードモータ

特 長


GDカップリング付ギヤードモータをクレーンの走行装置・旋回装置として用いることにより、クレーンはスムーズなスタート、無駄な惰走のないスムーズなストップができ、インチング性能も向上され、一般のクレーンに比べて荷振れが少なく、極めて容易に操作できます。従ってスリップによる車輪の摩耗・起動衝撃による機械構造部分の折損を防ぎ、建屋も含めた振動が少なく、クレーンとして理想的な性能を発揮します。



外 形



電動機塗装色 色票番号J1-1008 (グレー)



仕 様

形式説明 (例)



1. モータ種類

GDA スロースタータ付
MD 普通型
FD 横行用
MGB 大型用

2. 出力

04 : 0.34/0.4kW
08 : 0.63/0.75kW
11 : 0.92/1.1kW
13 : 1.1/1.3kW
20 : 1.7/2.0kW
40 : 3.3/4.0kW

3. 減速部

T : 低速
B : 中間速
K : 高速

区 分	形 式	電 動 機		減 速 部		概略重量
		容 量	電流値	減速比	出力軸回転数	
GDA低速	GDA04T	0.34/ 0.4kW-4P	2.2/2.4A	1/15.4	91/109rpm	20kg
	GDA08T	0.63/0.75kW-4P	3.4/3.9A	1/15.4	91/109rpm	29kg
	GDA11T	0.92/ 1.1kW-4P	4.7/5.5A	1/15.4	91/109rpm	29kg
GDA中間速	GDA04B	0.34/ 0.4kW-4P	2.2/2.4A	1/11.4	123/147rpm	20kg
	GDA08B	0.63/0.75kW-4P	3.4/3.9A	1/11.4	123/147rpm	29kg
	GDA11B	0.92/ 1.1kW-4P	4.7/5.5A	1/11.4	123/147rpm	29kg
GDA高速	GDA04K	0.34/ 0.4kW-4P	2.2/2.4A	1/ 7.9	177/213rpm	20kg
	GDA08K	0.63/0.75kW-4P	3.4/3.9A	1/ 7.9	177/213rpm	29kg
	GDA11K	0.92/ 1.1kW-4P	4.7/5.5A	1/ 7.9	177/213rpm	29kg
普及型	FD03B	0.23/0.28kW-4P	2.1/1.9A	1/9.89	142/170rpm	15kg
MD低速	MD04T	0.34/ 0.4kW-4P	2.2/2.4A	1/15.4	91/109rpm	21kg
	MD08T	0.63/0.75kW-4P	3.4/3.9A	1/15.4	91/109rpm	26kg
	MD11T	0.92/ 1.1kW-4P	4.7/5.5A	1/15.4	91/109rpm	26kg
MD中間速	MD13T	1.1/ 1.3kW-4P	5.2/6.0A	1/15.4	91/109rpm	31kg
	MD04B	0.34/ 0.4kW-4P	2.2/2.4A	1/11.4	123/147rpm	21kg
	MD08B	0.63/0.75kW-4P	3.4/3.9A	1/11.4	123/147rpm	26kg
MD高速	MD11B	0.92/ 1.1kW-4P	4.7/5.5A	1/11.4	123/147rpm	26kg
	MD13B	1.1/ 1.3kW-4P	5.2/6.0A	1/11.4	123/147rpm	31kg
	MD04K	0.34/ 0.4kW-4P	2.2/2.4A	1/ 7.9	177/213rpm	21kg
MD高速	MD08K	0.63/0.75kW-4P	3.4/3.9A	1/ 7.9	177/213rpm	26kg
	MD11K	0.92/ 1.1kW-4P	4.7/5.5A	1/ 7.9	177/213rpm	26kg
	MD13K	1.1/ 1.3kW-4P	5.2/6.0A	1/ 7.9	177/213rpm	31kg
大型用	MGB20T	1.7/ 2.0kW-4P	9.8/10.1A	1/13.8	102/122rpm	90kg
	MGB20K	1.7/ 2.0kW-4P	9.8/10.1A	1/ 9.0	155/187rpm	90kg
	MGB40T	3.3/ 4.0kW-4P	16.8/18.3A	1/13.8	102/122rpm	100kg
	MGB40K	3.3/ 4.0kW-4P	16.8/18.3A	1/ 9.0	155/187rpm	100kg

電源 三相交流 200V 50/60Hz 220V 60Hz 保護構造 防滴型
定格 FD03B E種絶縁 GDA・MDタイプ F種絶縁 MGB20・MGB40 F種絶縁


ギヤードモータ

普通形ギヤードモータ



特長

優れた絶縁耐力のカゴ形三相誘導電動機に、グリース潤滑の減速部をコンパクトにまとめた構造です。普及形と旋回用は低速形、標準形は低速形・中間速形・高速形がありお客様の作業条件にあわせてお選びいただけます。



FD03B




MDタイプ



MGB20 (GT)
MGB40 (GT)




MDタイプ




() 内寸法はMD08・MD11・MD04Rを示し、更に[] 内寸法はMD13を示す。

MGB20 (GT)



MGB40 (GT)



ギヤードモータ

速度

区分	車輪径	ピニオン	車 輪	FD03B		MD・GDA 04~13						MD・GDA 04~13						MGB20・40 (GT)					
						K		B		T		KG		BG		TG		K		T			
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
懸垂	90	3M×21T	3M×41T	20	25	26	31	18	21	13	16	26	31	20	25	13	15	—	—	—	—		
	115	3M×21T	3M×52T	21	25	26	31	18	21	13	16	26	31	21	25	13	15	—	—	—	—		
	130	3M×21T	3M×58T	21	25	26	31	18	22	13	16	26	31	21	25	13	16	—	—	—	—		
	150	5M×13T	5M×39T	22	27	28	33	19	23	14	17	28	33	22	27	14	17	—	—	—	—		
軌条	200	5M×13T	5M×53T	22	26	27	33	19	23	14	17	27	33	22	26	14	16	—	—	—	—		
	130	3M×21T	3M×54T	22	27	28	34	19	23	14	17	28	34	22	27	14	17	—	—	—	—		
	180	5M×13T	5M×42T	25	30	31	37	21	26	16	19	31	37	25	30	15	19	—	—	—	—		
	250	5M×13T	5M×56T	26	31	32	39	22	27	17	20	32	39	26	31	16	19	—	—	—	—		
	320	5M×13T	5M×70T	26	32	33	40	23	27	17	20	33	40	26	32	16	20	29	35	19	23		
	390	5M×13T	5M×86T	26	31	33	39	23	27	17	20	33	39	26	31	16	20	29	34	19	23		
	400	6M×※T	6M×77T	25	30	32	38	22	26	16	20	32	38	25	30	16	19	33	40	22	26		
	500	6M×※T	6M×93T	26	32	33	39	23	27	17	20	33	39	26	31	16	20	34	41	22	27		
ウレタン	180	3M×21T	3M×54T	31	37	—	—	27	32	20	24	—	—	31	37	19	23	—	—	—	—		
	220	3M×21T	3M×68T	30	36	—	—	26	31	19	23	—	—	30	36	19	23	—	—	—	—		
	312	5M×13T	5M×56T	32	39	—	—	28	33	21	25	—	—	32	39	20	24	—	—	—	—		
	400	5M×13T	5M×74T	31	38	—	—	27	32	20	24	—	—	31	37	19	23	—	—	22	27		

※φ400・φ500車輪の場合、MGB20・40 (GT)とMPB20・40 (GT)使用では6M×13T、その他の場合は6M×11Tを標準とします。

七一夕選定表

軌条クレーン 低 速

区分	定格荷重	スパン (m)																
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
シングル	0.5t	GDA04T×2 / MD04T×2																
	1.0t																	
	1.5t																	
	2.0t																	
	2.8t																	
	4.8t																	
	10t	GDA08T×2 / MD11T×2										GDA11T×2 / MD11T×2						
ダブル	2.8t	GDA04T×2 / MD04T×2																
	4.8t											GDA08T×2 / MD11T×2						
	7.5t																	
	10t	GDA08T×2 / MD11T×2																
	15t											GDA11T×2 / MD11T×2						
	20t											MGB20T (GT) ×2						
	30t	MGB20T (GT) ×2																

軌条クレーン 高 速

区分	定格荷重	スパン (m)															
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
シングル	0.5t	GDA04K×2 / MD04K×2															
	1.0t																
	1.5t																
	2.0t																
	2.8t																
	4.8t	GDA08K×2 / MD11K×2								GDA11K×2 / MD11K×2							
6t	GDA11K×2 / MD11K×2						GDA08K×4 / MD11K×4 / MGB20K (GT) ×2										
ダブル	2.8t	GDA04K×2 / MD04K×2						GDA08K×2 / MD11K×2									
	4.8t	GDA08K×4 / MD11K×4 / MGB20K (GT) ×2										GDA11K×2 / MD11K×2					
	7.5t																
	10t																
	15t	GDA11K×4 / MD11K×4 / MGB20K (GT) ×2															
	20t	GDA11K×4 / MD11K×4 / MGB20K (GT) ×2										MGB20K (GT) ×2					
	30t	MGB20K (GT) ×2															

無軌条クレーン 低 速



区分	定格荷重	スパン(m)															
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
シングル	0.5t																
	1.0t																
	1.5t																
	2.0t																
	2.8t																
	4.8t																
ダブル	10t																
	2.8t																
	4.8t																
	7.5t																
	10t																
	15t																
	20t																

標準的なホイスト式天井クレーンの定格荷重とスパンに対する機種を選定は上記の通りです。なおクレーンの自重・速度・車輪により限界値は多少増減しますので詳細については最寄りの代理店、日本ホイスト営業所までお問い合わせ下さい。

クレーン車輪

ダクティル鑄鉄車輪



鑄鉄の中では最も強靱なダクティル鑄鉄を使用しています。



名 称	形 式	諸 元 及 び 概 略 寸 法 mm															ベアリング	シャフト	材 質	輪圧 t	適用レール kg	重量 kg
		歯 数	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N							
φ130 クレーン車輪	GW130	3M×54T	112	100	56	10	0	10	20	2	130	158	162	167.8	40	6206 L L	φ30×155	FCD600	2.0	9・12・15・22	8	
	PW130	—	112	100	56	10	10	10	10	2	130	158	—	158	—	× 2					7	
φ180 クレーン車輪	GW180	5M×42T	127	114	60	12	0	13	25	2	180	208	210	220	44.5	6208 Z Z	φ40×175	FCD600	3.0	12・15・22	12	
	PW180	—	127	114	60	12	12	13	13	2	180	208	—	—	—	× 2					10	
φ250 クレーン車輪	GW250	5M×56T	167	140	62	16	4	20	32	3	250	289	280	289	50	6308 L L	φ40×225	FCD600	4.5	15・22・(30※)	20	
	PW250	—	167	140	62	16	16	20	20	3	250	289	—	—	—	× 2					19	
φ320 クレーン車輪	GW320	5M×70T	197	184	80	22	7	25	40	5	320	360	350	360	65	6310 L L	φ50×260	FCD600	8.0	(22)・30・37	46	
	PW320	—	197	184	80	22	22	25	25	5	320	360	—	—	—	× 2					43	
φ390×60d クレーン車輪	GW390	5M×86T	197	185	80	23	2	25	45	5	390	439	430	439	67.5	6312 L L	φ60×260	FCD600	10.0	22・30・37	61	
	PW390	—	197	185	80	23	22	25	25	5	390	439	—	—	—	× 2					56	
φ390×75d クレーン車輪	GW396	5M×86T	197	185	80	23	2	25	45	5	390	439	430	439	67.5	22215	φ75×270	FCD600	14.0	30・37・50	61	
	PW396	—	197	185	80	23	22	25	25	5	390	439	—	—	—	× 2					56	


鍛鋼製溝型車輪

材質の特性を生かした重荷重用大型車輪です。



名 称	形 式	諸 元 及 び 概 略 寸 法 mm															ベアリング	シャフト	材 質	輪圧 t	適用レール kg	重量 kg
		歯 数	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
φ400	G W400	6 M×77T	214	204	80	40	4	20	48	2	8	400	440	462	474	74	22215 × 2	φ 75×290	SSW-Q1	16.8	30・37・50	114
クレーン車輪	P W400	—	214	204	80	40	40	20	20	2	—	400	440	—	—	—						94
φ500	G W500	6 M×93T	214	204	80	40	4	20	48	2	8	500	540	558	570	74	22217 × 2	φ 85×300	SSW-Q1	21.0	30・37・50	171
クレーン車輪	P W500	—	214	204	80	40	40	20	20	2	—	500	540	—	—	—						146

レール





レール呼称	断 面 寸 法 mm				重 量 kg/m		レール呼称	断 面 寸 法 mm				重 量 kg/m
	A	B	H	t				A	B	H	t	
6kg レール	25.40	50.80	50.80	4.76	5.98		30kg レール	60.33	107.95	107.95	12.30	30.1
9kg レール	32.10	63.50	63.50	5.90	8.94		37kg レール	62.71	122.24	122.24	13.49	37.2
10kg レール	34.13	66.67	66.67	6.35	10.1		40kg N レール	64	122	140	14	40.9
12kg レール	38.10	69.85	69.85	7.54	12.2		50kg レール	67.87	127.00	144.46	14.29	50.4
15kg レール	42.86	79.37	79.37	8.33	15.2		50kg N レール	65	127.00	153	15	50.4
22kg レール	50.80	93.66	93.66	10.72	22.3							

ケーブルトロリー

- レールは市販の軽量溝形鋼（亜鉛メッキもあります）を使用するため、長尺で接続部が少なく、ハンガーで支持するだけですから現場取付が簡単にできます。
- トロリーはベアリングタイプの4車輪方式で動きが極めて軽快です。またメンテナンスも不要です。




名 称	摘 要	重 量	名 称	摘 要	重 量
トロリー-S型	d=φ13~22	0.37	ハンガー	3mピッチ	0.36
トロリー-L型	d=φ24~35	0.41	エンド	両 端	0.22
トロリー-S S型	S型2本吊	0.41	ジョイント		1.16
トロリー-L S型	L型+S型	0.45	レール	軽量溝形鋼 亜鉛メッキ	3.3/m
トロリー-L L型	L型2本吊	0.49			



マジックハンガー

- ホイスト横行用I形鋼を使用するため、メッセンジャワイヤ等が不要な経済的給電方法です。
- 各種I形鋼に自由に調整でき、単独取替え、保守が容易です。

適用 I 形鋼 75幅・100幅・125幅・150幅






I 形 鋼	φ90	φ115	250×125×10	60	72	350×150×9	56	68
200×100×7	(51)	63	300×150×8	(54)	66	350×150×12	65	77
200×150×9	57	69	300×150×10	59	72	400×150×10	59	71
250×125×7.5	(53)	66	300×150×11.5	63	75	400×150×12.5	66	78

I 形鋼取付金具

I 形鋼取付金具

- 現場での溶接、ドリル加工等一切不要でI形鋼をそのまま取付け取替え出来ます。
- 平行・水平出し及びカーブレールの取付けもスパナで簡単に出来ます。



● I形鋼取付金具 単体仕様

形式	I 形鋼 適用幅	荷重 t	概 略 寸 法 mm										重量 kg
			A	B	C	D	E	F	G	t	r		
H 100	100	2.30	168	105	20	38	74	23	11	12	10	0.67	
H 125	125	2.57	200	130	30	38	90	30	11	12	10	0.96	
H 150	150	3.14	234	155	28	42	101	35	15	15	13	1.90	

●ボルト付仕様

区 分	標準吊棒	使用吊棒 (内H寸法		別 注
		ブレハブ用	普及形サドル用	
H100用	M20(3/4)	M16×100 (77)	M20×160 (137)	吊棒寸法を 御指定下さい
H125用	M20(3/4)	M16×100 (70)	M20×160 (130)	
H150用	M24(1)	M16×100 (65)	M20×160 (125)	



●適用 I 形鋼（標準吊棒使用）

形式	適用 I 形鋼	取 付 可 否	
		ボルト頭	ナット
H 100	180×100×6	○	○
	200×100×7	○	○
H 125	250×125×7.5	○	○
H 150	300×150×8	○	○
	300×150×10	○	×
	350×150×9	○	○
	400×150×10	○	×


I形鋼取付金具にボルト等を溶接した場合、○印は適用可能であり、×印及びその他のI形鋼には不可である。

ルールクランプ


- 任意の位置にクレーンをクランプし、突風暴風によるクレーンの暴走事故を防止します。




ϕ 250 [180用]
 ϕ 390 [250用]
 ϕ 390 [300用]



() 内寸法は「250用を示し、更に
〔 〕 内寸法は「300用を示します。



法的手続きの義務



定格電流・CTこう張

■ホイスト定格電流 (三相200V)

ホイスト形式	電動機KW	極数	電 流 A	ホイスト形式	電動機KW	極数	電 流 A	ホイスト形式	電動機KW	極数	電 流 A
NH	50Hz	60Hz	P	50Hz	60Hz	P	50Hz	60Hz	NH	50Hz	60Hz
500・A300	1.0	1.2	4	8.0	7.2				10-R・10-G	6.9	8.2
1.0T・1.5T	1.4	1.7	4	8.4	8.8				10P-G	10.0	12.0
1.0K・1.5K・2.0T	1.8	2.2	4	13.0	13.2					5.0	6.0
2.0K・2.8T	3.2	3.8	4	21	21				10P・15P	15.0	18.0
2.8K	5.0	6.0	4	25.5	29.5					7.5	9.0
2.8-G	3.2	3.8	4	21	21				20-G・30-R	16.7	20.0
2.0P・2.8P	5.0	6.0	4	22	26					18.4	22
	2.5	3.0	8	20	19				20D・30D・40D		
										8	112

■キャブタイヤケーブル最大こう張距離

三相三線式・電圧降下 4 V (2%)												三相三線式・電圧降下 6 V (3%)											
I	S	2 mm ²	3.5	5.5	8	14	22	30	38	50	60	I	S	2 mm ²	3.5	5.5	8	14	22	30	38	50	60
10 A	25	45	71	103								10 A	37	67	106	154							
15	17	30	47	69	121							15	25	45	70	103	181						
20		22	35	51	90	142						20		33	52	76	135	213					
25		18	28	41	72	114						25		27	42	61	108	171					
30			23	34	60	95	129					30			34	51	90	142	193				
35				29	51	81	111					35				43	76	121	166				
40				25	45	71	97	115				40				37	67	106	145	172			
45					40	63	86	109				45					60	94	129	163			
50					36	57	77	98	129			50					54	85	115	147	193		
60						47	64	82	108			60						70	96	123	162		
70						40	55	70	92	111		70						60	82	105	138	166	
80							47	61	81	97		80							70	91	121	145	
90							43	54	72	86		90							64	81	108	129	
100								49	64	77		100								73	96	115	
110									59	70		110									88	105	
120									54	64		120										81	96
130										59		130											88
140										55		140											82

内線規定 J E A C 8001-1977 120-1 電圧降下 1. 低圧配線中の電圧降下は、幹線および分岐回路においてそれぞれ標準電圧の2%以下とするのを原則とする。ただし、電気使用場所内の変圧器により供給される場合の幹線の電圧降下は3%以下とすることができる。



NIPPON HOIST

全国ネットのサービス網

本社工場

〒720-0841 広島県福山市津之郷町津之郷258-4
TEL(084)951-2211 FAX(084)951-3005

札幌営業所

〒061-3271 北海道小樽市銭函4丁目186-8
TEL(0133)75-6040 FAX(0133)75-6041

銭函工場

〒061-3271 北海道小樽市銭函4丁目186-8
TEL(0133)75-6260 FAX(0133)75-6041

東北支店

〒989-2324 宮城県亶理郡亶理町逢隈高屋字堂田42番20
TEL(0223)34-6630 FAX(0223)34-6631

東北工場

〒989-2324 宮城県亶理郡亶理町逢隈高屋字堂田42番20
TEL(0223)34-6695 FAX(0223)34-6696

宇都宮営業所

〒321-0924 栃木県宇都宮市下栗1丁目25番12
TEL(028)678-6408 FAX(028)678-6409

北関東営業所

〒374-0113 群馬県邑楽郡板倉町泉野2丁目40番12
TEL(0276)80-4250 FAX(0276)80-4252

関東工場

〒374-0113 群馬県邑楽郡板倉町泉野2丁目40番12
TEL(0276)80-4260 FAX(0276)80-4261

大宮営業所

〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町1518-2
TEL(048)664-6124 FAX(048)665-7175

千葉営業所

〒260-0007 千葉県千葉市中央区祐光1丁目11番3号
TEL(043)224-1422 FAX(043)224-1454

東京支店

〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目6番7号
TEL(03)3455-0731 FAX(03)3455-0739

横浜営業所

〒232-0004 神奈川県横浜市南区前里町2丁目30番地
TEL(045)241-1111 FAX(045)242-9450

新潟営業所

〒950-0923 新潟県新潟市中央区姥ヶ山4丁目4番32号
TEL(025)286-8600 FAX(025)286-7066

北陸営業所

〒930-0017 富山県富山市東田地方町2丁目6番27号
TEL(076)432-5012 FAX(076)432-5030

静岡営業所

〒425-0091 静岡県焼津市八橋4丁目12番13号
TEL(054)627-4255 FAX(054)627-4775

おどろきの工場

〒421-0213 静岡県焼津市飯淵2038番地の5
TEL(054)664-3270 FAX(054)664-3271

名古屋支店

〒451-0064 愛知県名古屋市中区西2丁目1番28号-1
TEL(052)559-9551 FAX(052)559-9554

中部工場

〒485-0802 愛知県小牧市大草字壇之上5570-80
TEL(0568)47-5017 FAX(0568)47-5018

信州営業所

〒381-0037 長野県長野市西和田1丁目13-6 レジデンス西和田101号
TEL(026)239-7711 FAX(026)239-7712

京滋営業所

〒520-2134 滋賀県大津市瀬田5丁目16番13号
TEL(077)545-3440 FAX(077)545-3534

大阪支店

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1丁目12番10号
TEL(06)6534-1301 FAX(06)6534-1305

姫路営業所

〒670-0000 兵庫県姫路市市之郷905番8
TEL(079)282-0441 FAX(079)282-0442

福山支店

〒720-0841 広島県福山市津之郷町津之郷258-4
TEL(084)951-2212 FAX(084)951-0471

広島営業所

〒736-0081 広島県広島市安芸区船越5丁目30番13号
TEL(082)822-3673 FAX(082)822-8666

四国営業所

〒763-0071 香川県丸亀市田村町道東1785-5
TEL(0877)22-9196 FAX(0877)22-9197

九州支店

〒841-0074 佐賀県鳥栖市西新町1412番地3
TEL(0942)81-5566 FAX(0942)81-5569

九州工場

〒841-0074 佐賀県鳥栖市西新町1412番地3
TEL(0942)81-5578 FAX(0942)81-5579

国際部

〒720-0836 広島県福山市瀬戸町大字長和字平田7-1
TEL(084)951-2800 FAX(084)951-2801